



Plus-values options

Pour treuil	* Fin de course à vis pour 2 positions de fin	Rouleau presse câble	* DéTECTEUR câble mou	* Tambour débrayable seulement applications de traction	Tambour rainuré	Flasque tambour centrale pour 2 câbles
-------------	--	-------------------------	--------------------------	--	-----------------	--

Modèles triphasés 400 V 50 Hz

ESF-150-T	250.-	590.-	650.-		110.-	
ESF-250-T	250.-	590.-	650.-		110.-	
ESF-500-T	250.-	590.-	660.-		180.-	
ESG-150-T	250.-	460.-	650.-	2'190.-	230.-	230.-
ESG-250-T	250.-	460.-	650.-	2'190.-	230.-	230.-
ESG-500-T	250.-	460.-	660.-	2'480.-	340.-	340.-
ESG-750-T	250.-	480.-	700.-	2'810.-	570.-	340.-
ESG-990-T	250.-	480.-	700.-	2'810.-	570.-	340.-
ESG-1500-T	250.-	630.-	850.-	4'590.-	680.-	450.-
ESG-2000-T	250.-	630.-	850.-	4'590.-	790.-	450.-

Modèles monophasés 230 V 50 Hz

ESF-200-M	250.-	590.-	650.-		110.-	
ESF-400-M	250.-	590.-	660.-		180.-	
ESG-200-M	250.-	460.-	650.-	2'190.-	230.-	230.-
ESG-400-M	250.-	460.-	660.-	2'480.-	340.-	230.-
ESG-600-M	250.-	480.-	700.-	2'810.-	570.-	340.-

* seulement possible avec commande à contacteurs 24 V

Autres treuils spéciaux sur demande