

Seilzug

Nur als Zugerät einsetzbar

- Gehäuse und Seiltrommel aus Aluminium
- Ohne Lastdruck-Bremse mit Arretierklinke
- Hebel demontierbar
- Verzinktes Drahtseil mit Haken
- 1- oder 2-strängig einsetzbar

COMLIFT LHRP-61

Für Zug- und Spannarbeiten

Für den professionellen Einsatz



17

Typ	Preis mit Seil CHF	Zuglast		Seillänge		Bauhöhe		Seil ø mm	Gewicht mit Seil kg	Abmessungen Seilzug ohne Hebel ca. mm
		1-strängig kg	2-strängig kg	1-strängig m	2-strängig m	1-strängig mm	2-strängig mm			
LHRP-61	236.–	750	1'500	6	3	400	450	6.0	7.5	340 x 170 x 130

Seilzug

Nur als Zugerät einsetzbar

- Pressblechgehäuse
- Doppelratsche
- Verzinktes Drahtseil mit Haken

LHRP-S Seiltrommel aus Aluminium

COMLIFT LHRP-60S

Für Zug- und Spannarbeiten

Für den professionellen Einsatz



Typ	Zuglast		Preis mit Seil CHF	Seil			Gewicht mit Seil kg	Abmessungen Seilzug mit Hebel mm
	1- strängig kg	2- strängig kg		Länge m Stränge		ø mm		
				1	2			
LHRP-60S	450	900	120.–	4.0	1.8	5	4.5	740 x 75 x 120
LHCP-020B3	500	1'000	78.–	1.8	0.8	5	2.9	540 x 75 x 200

COMLIFT LHCP-020B3

Für den leichten Einsatz
im Hobbybereich

