

# Treuil d'applique à vis sans fin

*Gebuwinch*

## Construction robuste en acier

- Avec roulements à aiguilles
- Charge utile 250 kg – 5 ton
- Exécutions divers sur demande

L = laqué

T = tambour débrayable

F = flasque centrale

G = galvanisé

Type	L	L + F	L + T	G	G + F
WW-250-	GR/D	GR/2D	GR/GD	EV/D	EV/2D
Prix CHF	600.–	790.–	910.–	680.–	880.–

Type	L	L + F	L + T	G	G + F
WW-500-	GR/D	GR/2D	GR/GD	EV/D	EV/2D
Prix CHF	870.–	1'090.–	1'210.–	990.–	1'210.–

Type	L	L + F	L + T	G	G + F
WW-1000-	GR/D	GR/2D	GR/GD	EV/D	EV/2D
Prix CHF	1'120.–	1'350.–	1'470.–	1'300.–	1'540.–

Type	L	L + F	L + T	G	G + F
WW-1500-	GR/D	GR/2D	GR/GD	EV/D	EV/2D
Prix CHF	1'495.–	1'760.–	1'870.–	1'740.–	2'000.–

WW-250					
Charge utile prem./dern. Couche	250/95kg	2x125/2x48kg	250/95kg	250/95kg	2x125/2x48kg
Capacité câble / compartiment	ø5mm x 97m	ø4mm x 49m	ø5mm x 97m	ø5mm x 97m	ø4mm x 49m
Max. couches / compartiment	11	14	11	11	14
Levée / tour manivelle	17mm	17mm	17mm	17mm	17mm
Poids	13kg	13.5kg	13kg	13kg	13.5kg

WW-500					
Charge utile prem./dern. Couche	500/239kg	2x250/2x120kg	500/239kg	500/239kg	2x250/2x120kg
Capacité câble / compartiment	ø6mm x 77m	ø5mm x 48m	ø6mm x 77m	ø6mm x 77m	ø5mm x 48m
Max. couches / compartiment	9	12	9	9	12
Levée / tour manivelle	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm
Poids	16kg	16.5kg	16kg	16kg	16.5kg

WW-1000					
Charge utile prem./dern. Couche	1000/542kg	2x500/2x271kg	1000/542kg	1000/542kg	2x500/2x271kg
Capacité câble / compartiment	ø9mm x 55m	ø6mm x 72m	ø9mm x 55m	ø9mm x 55m	ø6mm x 72m
Max. couches / compartiment	7	12	7	7	12
Levée / tour manivelle	13mm	13mm	13mm	13mm	13mm
Poids	29kg	27.5kg	29kg	29kg	27.5kg

WW-1500					
Charge utile prem./dern. Couche	1500/845kg	2x750/2x375kg	1500/845kg	1500/845kg	2x750/2x375kg
Capacité câble / compartiment	ø10mm x 42m	ø9mm x 26m	ø10mm x 42m	ø10mm x 42m	ø9mm x 26m
Max. couches / compartiment	6	7	6	6	7
Levée / tour manivelle	9mm	9mm	9mm	9mm	9mm
Poids	28kg	28.5kg	28kg	28kg	28.5kg



Option:  
Flasque centrale



Option:  
Tambour rainuré



Option:  
Tambour débrayable

